




**OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT
„ Zakup żurawia z funkcją świdrustawiacza ”**

Radom, dnia 30.05.2014r	
Zamawiający:	Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 9
Tytuł Projektu:	Rozwój przedsiębiorstwa Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez zakup maszyn : żurawia z funkcją świdrustawiacza oraz ładowarki wielofunkcyjnej.
Przedmiot zamówienia:	Żuraw z funkcją świdrustawiacza (wymagania dotyczące ww. sprzętu określono w załączniku nr 1 do zaproszenia)
Kryterium oceny:	<ul style="list-style-type: none">• cena 80 % - 0-80 pkt.,• warunki gwarancji 10 % - 0-10 pkt.,• serwis 10 % - 0-10 pkt. Maksymalnie 100 pkt.
Miejsce składania ofert:	Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 9
Forma złożenia ofert:	Osobiście w miejscu składania ofert, za pomocą poczty tradycyjnej, faxem na numer (48) 331-40-23 lub pocztą email pod adresem sekretariat@eltast.pl
Termin złożenia ofert:	Do dnia 06.06.2014r. (5 dni roboczych od dnia opublikowania ogłoszenia). Po upływie tej daty i braku ofert Zamawiający roześle 3 zapytania ofertowe do potencjalnych dostawców.
<p>Centrum Zaopatrzenia Energetyki ELTAST Sp. z o.o. 26-600 Radom, ul. Toruńska 9</p> <p>PREZES ZARZĄDU  Stefan Tatarek (podpis Zamawiającego)</p>	



Załącznik nr 1 do zaproszenia

Wymagania dotyczące żurawia z funkcją świdroustawiacza

Parametry dotyczące żurawia:

- siłowniki podnoszące wyposażone w zawory bezpieczeństwa.
- hydraulicznie wysuwane belki podpór
- nogi podporowe wyposażone w talerze na przegubach kulowych
- ramiona wysuwane sekwencyjnie wyposażone w system szybkiego teleskopowania
- radiowe sterowanie wyświetlaczem roboczym
- nieograniczony kąt obrotu realizowany za pomocą obrotnicy i silnika hydraulicznego
- system obrotu z centralnym układem smarowania
- żuraw powinien umożliwiać pracę z max obciążeniem do przeprostu ramion o 15 stopni (ważne przy pracy koszem osobowym gdyż daje możliwość omijania np. przewodów elektrycznych)
- żuraw musi być przygotowany do późniejszego montażu wciągarki.
- parametry wiertnicy - moment obrotowy min. 5500 Nm, głębokość wiercenia min. 3m, średnica świdra 600mm +/- 10 %
- możliwość pracy żurawia z koszem osobowym
- kosz roboczy dwuosobowy stalowy wraz z łącznikiem do żurawia oraz systemem grawitacyjnego poziomowania
- wyposażenia żurawia do pracy z koszem osobowym (przełącznik podpięcia kosza z redukcją prędkości roboczej żurawia, dokumentacja producenta, układ awaryjnego opuszczania żurawia) zgodny z EN 280
- zamontowany hak (udźwig min. 11 T)
- system zabezpieczeń przed przeciążeniami
- system kontroli stateczności

Centrum Zaopatrzenia Energetyki
ELTAST Sp. z o.o.
26-600 Radom, ul. Toruńska 9

PREZES ZARZĄDU

Stefan Tatarek
(podpis Zamawiającego)